

8000 系列铝合金 SEU 用户引入电缆



结构: 8000 系列绞合紧压的铝合金导体，绝缘为黑色 XLPE。绝缘线芯和同心式铝合金中性线一起成缆，包裹一层玻璃纤维加强聚酯包扎带，护套则为灰色耐日光 PVC。



用途: 主要用于从架空引入线至电表座以及从电表座至配电板的电力输送。SEU 同样也可用于 1999 年 NEC 标准允许的特定分支线路中。该产品可用于潮湿或干燥地区。



额定电压: 600V



工作温度: 导体的最大允许持续工作温度不应超过 90℃。



标准: ASTM B800, ASTM B801, UL44 和 UL854, 联邦标准 J-C-30B 或者用户要求的其它标准。



包装: 铁木盘，木盘或铁盘。



8000 系列铝合金 SEU 用户引入电缆

导体*			导体*		
芯数	规格 AWG	近似外径 inch	芯数	规格 AWG	近似外径 inch
2	8-2	0.386	3	1/0-1/0-1/0	0.680×1.125
2	6-2	0.430	3	2/0-2/0-2/0	0.736×1.221
2	4-2	0.499	3	3/0-3/0-3/0	0.826×1.358
2	2-2	0.569	3	4/0-4/0-4/0	0.878×1.462
3	8-8-8	0.386×0.600	3 (reduced neutral)	4-4-6	0.474×0.775
3	6-6-6	0.430×0.687	3 (reduced neutral)	2-2-4	0.554×0.910
3	4-4-4	0.499×0.800	3 (reduced neutral)	1/0-1/0-2	0.657×1.101
3	2-2-2	0.569×0.925	3 (reduced neutral)	2/0-2/0-1	0.720×1.205
3	1-1-1	0.643×1.051	3 (reduced neutral)	4/0-4/0-2/0	0.835×1.419

* 绝缘线芯为 XHHW-2