

600V USEI90电缆（加拿大标准）



结构: 半退火绞合 1350 铝导体，交联聚乙烯绝缘，分相护套为聚氯乙烯，由 2 芯或 3 芯相线与 1 芯等截面或不等截面的中性线成缆绞合而成。



用途: 适用于住宅、商业及特定的工业用途，直埋或穿管的 600V 及以下的配电，适用于潮湿或干燥地区。



额定电压: 600V



工作温度: 导体的最大允许持续工作温度为 90℃



标准: CSA C22.2No.52 或者用户要求的其它标准。



包装: 铁木盘，木盘或铁盘。



加拿大标准 USEI90 电缆

芯数*规格 (相线+中性线) AWG 或 kcmil	相线绝缘 标称厚度 mm	中性线绝缘 标称厚度 mm	相线护套 标称厚度 mm	中性线护套 标称厚度 mm	近似外径 mm	近似重量 kg/km
2*4+4	1.14	1.14	0.76	0.76	19.8	335.8
2*2+2	1.14	1.14	0.76	0.76	22.9	468.3
2*1+1	1.40	1.40	1.14	1.14	27.3	642.5
2*1/0+1/0	1.40	1.40	1.14	1.14	29.3	758.8
2*2/0+2/0	1.40	1.40	1.14	1.14	31.5	902.7
2*3/0+3/0	1.40	1.40	1.14	1.14	34.1	1083
2*4/0+4/0	1.40	1.40	1.14	1.14	37.0	1305
2*250+250	1.65	1.65	1.65	1.65	42.7	1665
2*350+350	1.65	1.65	1.65	1.65	47.9	2179
2*500+500	1.65	1.65	1.65	1.65	54.5	2928
3*4+4	1.14	1.14	0.76	0.76	22.2	447.7
3*2+2	1.14	1.14	0.76	0.76	25.6	624.3
3*1+1	1.40	1.40	1.14	1.14	30.6	856.6
3*1/0+1/0	1.40	1.40	1.14	1.14	32.9	1012
3*2/0+2/0	1.40	1.40	1.14	1.14	35.3	1204
3*3/0+3/0	1.40	1.40	1.14	1.14	38.2	1443
3*4/0+4/0	1.40	1.40	1.14	1.14	41.4	1740
3*250+250	1.65	1.65	1.65	1.65	47.8	2221
3*350+350	1.65	1.65	1.65	1.65	53.7	2905

3*500+500	1.65	1.65	1.65	1.65	61.1	3904
2*4+6	1.14	1.14	0.76	0.76	19.2	319.4
2*2+4	1.14	1.14	0.76	0.76	22.0	439.0
2*1+3	1.40	1.14	1.14	0.76	25.6	575.4
2*1/0+2	1.40	1.14	1.14	0.76	27.6	678.4
2*2/0+1	1.40	1.40	1.14	1.14	30.4	814.8
2*3/0+1/0	1.40	1.40	1.14	1.14	32.8	974.3
2*4/0+2/0	1.40	1.40	1.14	1.14	35.5	1170
2*250+3/0	1.65	1.40	1.65	1.14	40.3	1471
2*350+250	1.65	1.65	1.65	1.65	46.6	1967
2*500+350	1.65	1.65	1.65	1.65	52.8	2632
3*4+6	1.14	1.14	0.76	0.76	21.6	431.4
3*2+4	1.14	1.14	0.76	0.76	24.8	595.1
3*1+3	1.40	1.14	1.14	0.76	29.0	789.5
3*1/0+2	1.40	1.14	1.14	0.76	31.2	931.3
3*2/0+1	1.40	1.40	1.14	1.14	34.2	1116
3*3/0+1/0	1.40	1.40	1.14	1.14	36.9	1335
3*4/0+2/0	1.40	1.40	1.14	1.14	39.9	1605
3*250+3/0	1.65	1.40	1.65	1.14	45.6	2026
3*350+250	1.65	1.65	1.65	1.65	52.3	2693
3*500+350	1.65	1.65	1.65	1.65	59.3	3608